Tierrafino

Contact Fine

PRODUCTBLAD — V1.1 — 02-11-2026

> Tierrafino Contact Fine is een hechtprimer voor I-paint, Drypaint, T-paint en andere verven op waterbasis, op gladde en/of sterk zuigende ondergronden in het interieur.

Product

TOEPASSING	Tierrafino Contact Fine wordt toegepast op gladde en/of sterk zuigende ondergronden zoals behangklare gipsplaat en ander plaatmateriaal, gladde gips-, kalk-, cement- en overige pleisters, beton, gladde baksteen en andere gladde bouwstenen. Niet toepassen op hout en in gebieden waar direct contact met water plaatsvindt.
SAMENSTELLING	Styreen-acrylaat binder, calciumcarbonaat, water, toeslagstoffen, conserveermiddel. Tierrafino Contact Fine bevat een styreen-acrylaat binder op waterbasis.
VERPAKKING	10 liter emmer, 5 liter emmer.
BEWAARADVIES	Bewaar op een droge, koele plek, uit direct zonlicht en vorstvrij, tussen 5 en 35 °C.
HOUDBAARHEID	Tierrafino Contact Fine heeft een houdbaarheid van 3 jaar na productie wanneer het in afgesloten emmers wordt bewaard (het chargenummer staat op het deksel aangegeven, bijvoorbeeld: COA0502GR02). Na opening beperkt houdbaar; sluit de emmer goed af en werk niet met vuil gereedschap uit de emmer.
VERBRUIK	Totaal: ca. 100 ml/m², in één laag. Dit geldt voor gladde ondergronden. Het verbruik is hoger op grove zuigende ondergronden.
KLEUREN	Verkrijgbaar in de kleur wit.

Eigenschappen

- Gebruiksklaar in de verpakking
- Eenvoudig te verwerken met kwast of roller
- Voor en na verwerking wit van kleur
- Geurloos na droging
- Officieel 'oplosmiddelvrij': Tierrafino Contact Fine bevat < 0,1 g/l VOS. Dat voldoet zeer ruim aan de strengste normen en standaarden en aan VdL Richtlinie 01, de gangbare verfindustrie-standaard (< 5 g/l).
- Redelijk damp-open
- Niet geschikt voor vochtige ondergronden

Verwerking

OMSTANDIGHEDEN	De temperatuur van de lucht en de ondergrond dient minimaal 5 °C te zijn.
ONDERGROND	De ondergrond dient voldoende draagkrachtig en stabiel, schoon (vrij van stof, vuil, vet, zouten, roest, roet, nicotine, schimmels, algen en mos), permanent droog en gelijkmatig zuigend te zijn. Verwijder eventueel loszittende delen, behang- en verfresten. Gebruik eerst schuurpapier op zeer gladde, niet absorberende ondergronden.
MENGEN	Voor gebruik goed doorroeren. Bij zeer zuigende ondergronden maximaal 5% water toevoegen.
AANBRENGEN	Contact Fine wordt aangebracht met kwast of roller. Gebruik een goede kwaliteit schilderstape op ondergronden en op uitgedroogde Contact Fine bij de verwerking van leemproducten.
DROOGTIJD	Onder normale omstandigheden (temperatuur 10–25 °C en relatieve luchtvochtigheid 20–60%) is Contact Fine droog tussen 4 en 12 uur. Na 2 dagen uitgehard.
VERDUNNER	Indien nodig met maximaal 5% water te verdunnen.
GEREEDSCHAP	Emmer, roerstok, kwast of roller, schilderstape.

Veiligheid en milieu

VEILIGHEIDSADVIES	Vermijd contact met je ogen en draag bij werk boven je hoofd, zoals aan plafonds, een veiligheidsbril. Contact Fine bevat een heel klein beetje conserveermiddel (octhilinone). Dat kan bij mensen die daar gevoelig voor zijn een allergische reactie geven; heb je een gevoelige huid, draag dan handschoenen. Tierrafino Contact Fine is niet ingedeeld als gevaarlijk; er hoort geen waarschuwingssymbool bij. Het volledige veiligheidsinformatieblad staat op www.tierrafino.com/nl/productbladen-en-veiligheidsbladen. *Kwartszand* Er zit geen kwarts van betekenis in dit product.
EERSTE HULP	In je oog: spoel direct en rustig met veel schoon water, haal contactlenzen eruit als dat makkelijk gaat en blijf spoelen. Blijft het irriteren, ga dan naar de huisarts. Op de huid: afspoelen met veel water. Ingeslikt: mond spoelen met water en niet laten braken; voel je je niet goed, raadpleeg dan een arts. Ga je naar een arts, neem dan de verpakking mee.

AFVOER	Laat kleine restjes in de emmer of op een stuk karton opdrogen; opgedroogde resten mogen bij het restafval. Grotere hoeveelheden vloeibaar product breng je naar de milieustraat. Giet het niet in de gootsteen of het riool. Spoel kwasten en rollers eerst uit in een emmer water en laat dat water indrogen of breng het naar de milieustraat. Een lege, opgedroogde verpakking kan bij het plastic afval.
KINDEREN EN ZWANGERSCHAP	Contact Fine is niet ingedeeld als schadelijk voor de vruchtbaarheid, het ongeboren kind of voor kinderen. Wel zit er, zoals in de meeste producten op waterbasis, een kleine hoeveelheid conserveermiddel in. Je kunt er ook tijdens de zwangerschap en in een huis met kinderen mee werken: zorg voor goede ventilatie, bewaar de verpakking buiten bereik van kinderen en laat ze niet met het natte product spelen.
MILIEU EN GEZONDHEID	Contact Fine is een primer op waterbasis, officieel oplosmiddelvrij; het VOS-gehalte is < 0,1 g/l. Het is niet ingedeeld als gevaarlijk voor het milieu. Laat het niet in het riool, de bodem of het oppervlaktewater komen.

Technische gegevens

EIGENSCHAP	WAARDE
Fysieke toestand	Vloeistof, dik
Geur	Karakteristiek
pH	Circa 8–9
Kookpunt / kooktraject	> 90 °C
Smeltpunt	Kan bij 0 °C bevriezen (door aanwezigheid van water)
Relatieve dichtheid	Circa 1,29 kg/liter (bij 20 °C)
Oplosbaarheid in water	Oplosbaar in water
SVHC (REACH)	Bevat geen stoffen van de REACH-kandidaatslijst (SVHC).
VOS-gehalte (g/L)	< 0,1 g/l