

Technisches Datenblatt

Gutex Sprühprimer

Gutex Sprühprimer ist die Haftgrundierung für Gutex Holzfaserplatten, Holz, Mauerwerk, Putz und Beton für die anschließende Verklebung mit dem Gutex Klebeband.

Anwendungsbereiche

- Zum Abkleben von Anschlüssen auf hinterlüfteten Dach- und Wandflächen wie z.B. Kaminanschlüsse, Dachfensteranschlüsse, Kehlen, Dach- und Fassadendurchdringungen, Fassadenecken, Fensteranschlüsse usw.



Technische Daten

Inhalt (l)	0,75
Stück pro Karton	6
Material/Inhaltsstoffe	Synthetikkautschuk
Farbe	Transluzent
Temperaturbeständigkeit °C	dauerhaft -25 °C bis +90°C, kurzfristig bis 100°C (1h)
Verarbeitungstemperature °C	-5 bis +40
Lagerfähigkeit	12 Monate
Sicherheitshinweise	Sicherheitsdatenblatt beachten

Verbrauch

Klebebandbreite	l/m
150 mm	15 m

Technisches Datenblatt

Gutex Sprühprimer

Vorteile

- Einfach zu verarbeiten - direkt aus der Dose aufsprühen, keine Verschmutzung des Primers im Gebinde
- Sichere Verbindungen: Dringt tief ein und verfestigt nicht tragfähige oder staubige Untergründe
- Spart Zeit: Klebebänder können bei saugfähigen Untergründen ohne Trocknungszeit verarbeitet werden
- Flexibel verwendbar: Einsatz auf trockenen und leicht feuchten Untergründen
- Zu jeder Jahreszeit: Verarbeitung auch bei Frost möglich

Lagerungshinweise

- frostfrei, kühl und trocken